


EDUX1002A Осциллограф: 50 МГц, 2 аналоговых канала



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Тип осцилографа

реального времени

Максимальная частота дискретизации	1 Гвыб./с
Полоса пропускания	до 1 ГГц
Количество аналоговых каналов	2

Описание

- 7-дюймовый дисплей WVGA.
- Скорость обновления 50 000 сигналов в секунду.
- Для обеспечения возможности быстрого выбора все ручки нажимаются.
- Типы запуска: по фронту, по длительности импульса и по видеосигналу для моделей серии EDUX1000. В моделях серии DSOX1000 добавлены следующие варианты запуска: шаблон, время нарастания/спада, настройка и задержка.
- Параметры последовательного декодирования/запуска для: I2C и UART/RS232 в моделях серии EDUX1000. В моделях серии DSOX1000 добавлены следующие варианты запуска: CAN, LIN и SPI.
- Сигналы математических функций: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (амплитуда и фаза) и фильтр низких частот.
- Опорные сигналы (2) для сравнения с сигналами других каналов или сигналами математических функций.
- Множество встроенных средств измерения.
- Модели с индексом G в конце номера имеют встроенный генератор следующих сигналов: синусоида, прямоугольный и пилообразный сигнал, импульс, уровень постоянного тока, шум.
- Наличие портов USB упрощает процесс распечатки, сохранения и обмена данными.
- Три года гарантии на измерительный прибор.

Почему стоит купить осциллограф Keysight EDUX1002A именно у нас:

Почему стоит купить осциллограф Keysight EDUX1002A именно у нас Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Image not fou Technologies в России.

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в Росси Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной

Image not fou метрологической лаборатории.

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической ла Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.

Image not found or type unknown Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым рборудованием unknown

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Image not found or type unknown

Технические характеристики

Серия	InfiniiVision 1000X
Внесен в Госреестр	Да
Полоса пропускания / Полоса анализа	50 МГц
Расширение полосы пропускания	-
Количество каналов	2
Макс. объем памяти	100 тыс. выб.
Макс. частота дискретизации	1 Гвыб./с
Размер дисплея	7 дюймов
Скорость обновления сигналов на экране	50 000 осциллограмм/с
Разрядность АЦП	8 бит
Встроенные возможности (опции)	 Digital voltmeter Frequency counter Protocol analyzer (дополнительное программное обеспечение)
Запуск и декодирование протоколов	I ² C, UART (опция)
Реального времени	Да