ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Гидравлические вибрационные стенды. Ets solutions

Image not found or type unknown

Цена:

Цена по запросу

Описание

Большое усилие, большие столы и большие перемещения. Стенды серии HS позволяют проводить сейсмоиспытания крупных образцов.

Особенности:

- Вибростенд имеет большой стол, усилие и перемещение, подходящее для сейсмоиспытаний
- Регулируемые направляющие с низким сопротивлением и хорошей линейностью
- Вибрация в двух осях

Модель	**HS-5000**	**HS-1T**	**HS-2T**	**HS-3T**	**HS-4T**	**HS-5T**	**HS-10T**	**HS-20T**
Выталкивающее усилие (кН)	5	10	20	30	40	50	100	200
Диапазон частот (Гц)	0-200			0-150				
Макс. вес образца (кг)	250	500	800	1000	1200	1500	2000	2500
Перемещение (п-п) (мм)	100							
Ускорение (м/с²)	50	60	50	60	50	60	60	60
Стол (мм)	800x800	1000x1000		1200x1200		1500x1500		1800x1800
Охлаждение	Водяное							
Мощность (кВА)	18	22	30	40	45	55	90	100
Окружающая Среда	0°C-40°C, ≤90%Отн.Вл.(25°C), без конденсата							