

Горизонтальные пневматические ударные стенды серии HAS. Ets solutions

Image not found or type unknown



Цена:

Цена по запросу

Описание

Стенды серии HAS являются высококачественными пневматическими стендами с большой степенью автоматизации и простым управлением. Они могут быть использованы для стандартных ударов на полу-синус. Стенды серии HAS используют в лабораториях для проверки изделий на возможность выдерживать разрушительное воздействие ударов в реальных условиях, а также для оценки характеристик изделия и оптимизации надежности конструкции

Специальные возможности

- Испытания на одиночный и многократный удар Компактный дизайн
- Возможность создания удара с большой мощностью Удобная высота установки образца

Модель		HAS50	HAS100	HAS200	HAS400	HAS600	HAS1000
Выполнение Однократного Удара							
Размер Стола (мм)		500x700	500x700	500x900	600x1000	700x1000	800x1000
Макс. Вес Образца (кг)		50	100	200	400	600	1000
Пик. Ускорение (g)	Полусинус	15-1000	15-1000	15-800	15-600	15-500	15-1000
Длительность (мс)	Полусинус	1-40	2-40		-	2,5-40	3-40
Диапазон хода (мм)		0-650	0-600		-	0-550	0-500
Макс. Скорость без Нагрузки (м/с)		7,8	7,8	7,2	7,2	7	7
Выполнение Многократного Удара							
Форма Удара		Полусинус					
Пик. Ускорение (g)		15-80	15-80	15-80	15-80	15-80	15-80
Длительность (мс)		1-40	1-40	2-40	2-40	2,5-40	3-40
Частота ударов (уд./мин)		1-80		1-80	1-80	1-60	1-60
Макс. Скорость без Нагрузки (м/с)		2,3	2,3	2,1	2	1,8	1,8
Требования по питанию		380В 3Ф, 220В 1Ф					

**Требования к
Окружающей Среде**

0°C-40°C, ≤90%Отн.Вл.(25°C), без конденс