

34923A Модуль мультиплексора для 34980A, 40/80 каналов, герконовые реле

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

- 40 двухпроводных или 80 однопроводных каналов.
- Сочетание 2- и 4-проводных каналов.
- Высокоскоростные герконовые реле, счетчик числа переключений реле.
- Скорость сканирования: 500 каналов в секунду.
- Максимальное значение: напряжения ± 150 В (пик.), тока коммутации 0,5 А, тока через контакты 1,5 А.

Описание

Модуль Keysight 34923A для многофункционального устройства коммутации и измерений 34980A представляет собой высокоскоростной мультиплексор общего назначения. В нем используются герконовые реле, что позволяет достичь скорости сканирования до 500 каналов в секунду. Этот модуль рекомендуется использовать в высокопроизводительных автоматизированных испытательных системах, а также при решении задач высокоскоростной регистрации данных и мониторинга.

Для измерений силы тока необходимо применять шунтирующие резисторы. Стандартные 50-контактные разъемы Dsub допускают использование стандартных кабелей, клеммных колодок или других соединителей. Модуль может быть сконфигурирован как 80-канальный однопроводной мультиплексор. Вместе с тем, в нем могут сочетаться двух- и четырехпроводные каналы.