

66103A-J01 Источник питания по специальному заказу, 37 В, 4,5 А

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 37 В
- Ток: от 0 до 4,5 А
- Максимальная мощность: 167 Вт

Погрешность программирования (при температуре 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,03% + 13 мВ
- Ток: 0,03% + 2 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение: 10,6 мВ (размах), 5,3 мВ (СКЗ)
- Ток: 2 мА (СКЗ)

Описание

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Модульная система питания серии Keysight 66100 может иметь до 8 выходов мощностью по 150 Вт каждый. Базовый блок высотой 4U обеспечивает суммарную выходную мощность 1200 Вт. Модульная система позволяет осуществлять быстрое реконфигурирование с помощью легко заменяемых модулей, имеет низкий уровень шумов на выходе, режим списка и расширенные возможности по запуску.

Модуль источника питания постоянного тока Keysight 66103A-J01 с выходной мощностью 167 Вт предназначен для использования в автоматизированных системах и в ходе производственных испытаний. Он помогает экономить пространство в приборной стойке и упрощает конфигурирование и монтаж системы.