

6654A Системный источник питания, 500 Вт, 60 В, 9 А

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 60 В
- Ток (при 40°C): от 0 до 9 А
- Макс. ток (при 50°C/55°C): 8,1 А/7,7 А

Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,06% + 26 мВ
- Ток: 0,15% + 8 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение (СКЗ): 500 мкВ
- Напряжение (размах): 5 мВ
- Ток (СКЗ): 3 мА

Описание

Утвержденный тип средств измерений.

Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 38426-08.

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Источники питания серии 665хА имеют один выход и выходную мощность до 500 Вт. Приборы оснащены интерфейсом GPIB и имеют функцию контроля скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня акустического шума. Кроме того, эти приборы обеспечивают возможность аналогового управления выходным напряжением и имеют высокое быстродействие и низкий уровень пульсаций и шумов.

Универсальный источник питания Keysight 6654А с выходной мощностью 540 Вт имеет расширенные возможности по программированию выходных параметров и может использоваться в автоматизированных измерительных системах.