

6655A Системный источник питания, 500 Вт, 120 В, 4 А

6655A Системный источник питания, 500 Вт, 120 В, 4 А

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 120 В
- Ток (при 40°C): от 0 до 4 А
- Макс. ток (при 50°C/55°C): 3,6 А/3,4 А

Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,06% + 51 мВ
- Ток: 0,15% + 4 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение (СКЗ): 700 мкВ
- Напряжение (размах): 7 мВ
- Ток (СКЗ): 2 мА

Описание

Утвержденный тип средств измерений.

Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 38426-08.

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Источники питания серии 665xA имеют один выход и выходную мощность до 500 Вт.

Приборы оснащены интерфейсом GPIB и имеют функцию контроля скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня акустического шума. Кроме того, эти приборы обеспечивают возможность аналогового управления выходным напряжением и имеют высокое быстродействие и низкий уровень пульсаций и шумов.

Универсальный источник питания Keysight 6655A с выходной мощностью 480 Вт имеет расширенные возможности по программированию выходных параметров и может использоваться в автоматизированных измерительных системах.