

6673A Системный источник питания постоянного тока, 2000 Вт, 35 В, 60 А

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 35 В
- Ток (при 40°C): от 0 до 60 А

Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,04% + 35 мВ
- Ток: 0,1% + 40 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение (СКЗ): 800 мкВ
- Напряжение (размах): 9 мВ
- Ток (СКЗ): 40 мА

Описание

>Утвержденный тип средств измерений.

Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 38426-08.

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Источники питания 6671A-6675A имеют один выход и выходную мощность до 2000 Вт. Они оснащены интерфейсом GPIB, обеспечивают возможность управления с передней панели и аналогового управления выходным напряжением и током и имеют функцию контроля скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня акустического шума.

Источник питания Keysight 6673A с одним выходом и выходной мощностью 2100 Вт имеет высокую надежность, низкий уровень пульсаций и шумов и обеспечивает высокую точность измерения тока и напряжения.