

6680A-J04 Источник питания по специальному заказу, 3,3 В, 1000 А

Image not found or type unknown



Производитель:
Keysight Technologies

Характеристики

Артикул

6680A-J04

6680A

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 3,3 В
- Ток (при 40°C): от 0 до 1000 А

Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,04% + 5 мВ
- Ток: 0,1% + 450 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение (СКЗ): 3,4 мВ
- Напряжение (размах): 15 мВ

Описание

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Источники питания 6680A-6684A имеют один выход и выходную мощность до 5000 Вт. Они оснащены интерфейсом GPIB, обеспечивают низкий уровень пульсаций и шумов, возможность коррекции индуктивных нагрузок, аналогового управления выходным напряжением и током и имеют функцию контроля скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня акустического шума.

Источник питания Keysight 6680A-J04 с одним выходом и выходной мощностью 3300 Вт может использоваться в процессе производственных испытаний. Он имеет высокую надежность и стабильность выходных параметров и обеспечивает расширенные возможности по защите от перегрузки для обеспечения безопасности тестируемого устройства.