

6692A Системный источник питания постоянного тока, 6600 Вт, 60 В, 110 А

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 60 В
- Ток: от 0 до 110 А

Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,04% + 60 мВ
- Ток: 0,1% + 65 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение (СКЗ): 2,5 мВ
- Напряжение (размах): 25 мВ

Описание

Утвержденный тип средств измерений.

Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 38426-08.

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Источники питания 6690А-6692А имеют один выход и выходную мощность до 6600 Вт. Они оснащены интерфейсом GPIB, встроенными средствами измерения напряжения и тока и имеют расширенные возможности по программированию выходных параметров. Приборы обеспечивают низкий уровень пульсаций и шумов, возможность аналогового управления выходным напряжением и током, а также имеют функцию контроля скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня акустического шума.

Источник питания Keysight 6692А с одним выходом и выходной мощностью 6600 Вт обеспечивает высокую надежность и производительность и может использоваться в ответственных приложениях, для которых требуются высокие значения мощности, в процессе производственных испытаний, а также для проведения длительных испытаний на принудительный отказ.