

## Антистатические пакеты

Антистатические пакеты

**Производитель:**

Viking

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Прозрачные и металлизированные антистатические пакеты, разделены по сериям в зависимости от предназначения, типа и толщины/прочности.

### Серия М

Упаковочные пакеты металлизированные (серо-голубые) 80 микрон; высокий уровень защиты от электростатических полей (металлическая сетка напылена между внешними слоями антистатического полиэстера) и быстрое стекание заряда: от 5 кВ до нуля — не более 0,03 с. Серия **МС** отличается наличием краевой zip-защелки. В упаковке 100 пакетов.

М 76x127	М 102x152	М 127x203
М 152x203	М 152x254	М 152x660
М 178x381	М 254x610	М 203x305
М 254x305	М 305x406	М 305x457
М 356x457	М 457x457	М 610x406
МС 76x127	МС 102x152	МС 127x203
МС 152x203	МС 152x254	МС 203x254

MC 203x305	MC 305x406	MC 356x457
MC 457x457		

## Серия S

Экономичные упаковочные пакеты (прозрачные розовые толщиной 90 микрон) для использования внутри ESD-защищенных зон. Не генерируют и не накапливают заряд, однако не защищают от воздействия внешнего поля. Стеkanie заряда от 5000 В до 50 В — не более 1 с. Серия **SC** отличается наличием краевой zip-защелки. В упаковке 100 пакетов.

S 102x152	S 152x254	SC 102x152
S 127x203	S 254x305	SC 127x203
S 152x203	SC 76x127	SC 152x254
S 305x406	SC 76x127	SC 305x406

## Серия SD

Металлизированные пакеты (блестящие непрозрачные толщиной 90 мкм) предназначены для вакуумной упаковки. Имеют высшую степень механической прочности (в том числе для вакуумной упаковки остроугольных объектов). Наилучшая влагонепроницаемость при длительном хранении вакуума. Защита от любых внешних электромагнитных и статических полей. Стеkanie заряда от 5 кВ до нуля — не более 0,05 секунды. В упаковке 100 пакетов.

## Серия SDH

Сверхпрочные металлизированные пакеты (блестящие непрозрачные толщиной 152 мкм) предназначены для вакуумной упаковки. Имеют высшую степень механической прочности (в том числе для вакуумной упаковки остроугольных объектов). Наилучшая влагонепроницаемость при длительном хранении

вакуума. Защита от любых внешних электромагнитных и статических полей. Стекание заряда от 5 кВ до нуля — не более 0,05 секунды. В упаковке 100 пакетов.

SD 102x762	SDH 102x762
SD 254x305	SDH 254x305
SD 254x508	
SD 406x457	SDH 406x457
SD 457x457	SDH 457x457
SD 457x667	