

AT-937 ESD с регулируемой постоянной температурой



Цена:

Цена по запросу

Характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Диапазон температур, °С | От 80 °С до 480 °С |
| Электропитание | 100, 110, 120 В переменного тока/220, 230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц |
| Мощность, Вт | 65 Вт |
| Стабильность температуры | ±2 °С (в неподвижном воздухе, без нагрузки) |
| Паяльный наконечник | T900-B |

| | |
|---------------|--|
| Нагреватель | Высококачественный проволочный нагреватель с четырьмя сердечниками |
| Тип паяльника | AP-60A |

Описание

Защищенная от статического электричества паяльная станция с регулируемой постоянной температурой **ATTEN AT-937 ESD**

- Калибровка температуры под управлением микроконтроллера с установленной системой ПИД- регулирования;
- Для нагревателя используется низковольтный источник переменного тока, чтобы гарантировать защиту от статического электричества, отсутствие утечек и помех;
- Настройка постоянной температуры в диапазоне от 200 до 480 °С;
- Гибкий паяльник пригоден для длительной эксплуатации;
- Настройка уникальных фиксаторов температуры для предотвращения регулировки температуры.

Стандартная комплектация

| | |
|--------------------------------|-------|
| Комплект паяльников: | 1 шт. |
| Подставка для паяльника: | 1 шт. |
| Шнур питания переменного тока: | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации: | 1 шт. |
| Губка для очистки: | 1 шт. |