

AT-937 ESD с регулируемой постоянной температурой

AT-937 ESD с регулируемой постоянной температурой

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Диапазон температур, °C	От 80 °C до 480 °C
Электропитание	100, 110, 120 В переменного тока/220, 230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц
Мощность, Вт	65 Вт
Стабильность температуры	±2 °C (в неподвижном воздухе, без нагрузки)
Паяльный наконечник	T900-B
Нагреватель	Высококачественный проволочный нагреватель с четырьмя сердечниками
Тип паяльника	AP-60A

Описание

Защищенная от статического электричества паяльная станция с регулируемой постоянной температурой **ATTEN AT-937 ESD**

- Калибровка температуры под управлением микроконтроллера с установленной системой ПИД- регулирования;
- Для нагревателя используется низковольтный источник переменного тока, чтобы гарантировать защиту от статического электричества, отсутствие утечек и помех;
- Настройка постоянной температуры в диапазоне от 200 до 480 °C;
- Гибкий паяльник пригоден для длительной эксплуатации;
- Настройка уникальных фиксаторов температуры для предотвращения регулировки температуры.

Стандартная комплектация

Комплект паяльников:	1 шт.
Подставка для паяльника:	1 шт.
Шнур питания переменного тока:	1 шт.
Руководство по эксплуатации:	1 шт.
Губка для очистки:	1 шт.