ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

AT-989 ESD паяльная станция

Производитель:

Atten

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Диапазон температур, °C	От 150 °C до 480 °C
Электропитание	100, 110, 120 В переменного тока/220, 230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц

Мощность, Вт	80 Вт
Стабильность температуры	±2 °C (в неподвижном воздухе, без нагрузки)
Паяльный наконечник	T900-B
Нагреватель	Сменный нагревательный элемент с четырьмя сердечниками
Тип паяльника	AP-80

Описание

Защищенная от статического электричества (ESD) паяльная станция с регулируемой постоянной температурой **ATTEN AT-989:**
Калибровка температуры под управлением микроконтроллера с установленной системой ПИД- регулирования;
Для нагревателя используется низковольтный источник переменного тока, чтобы гарантировать защиту от статического электричества, отсутствие утечек и помех;
Настройка постоянной температуры в диапазоне от 200 до 480 °C;
Гибкий паяльник пригоден для длительной эксплуатации.
Настройка уникальных фиксаторов температуры для предотвращения регулировки температуры.

Стандартная комплектация

Комплект паяльников:	1 шт.
Подставка для паяльника:	1 шт.
Шнур питания переменного тока:	1 шт.
Руководство по эксплуатации:	1 шт.
Губка для очистки:	1 шт.