

Автономный паяльник НАККО FX-901

Автономный паяльник НАККО FX-901

Производитель:

НАККО

Цена:

Цена по запросу

Описание

Безопасное автономное паяльное устройство НАККО FX-901 обеспечивает мощность, необходимую для создания отличного паяльного соединения при достаточно продолжительном времени работы.

Паяльник снабжен выключателем питания ON/OFF с контрольным красным светодиодом, быстро сменяемой композитной головкой, съемным контейнером для батарей и защитной крышкой, автоматически отключающей паяльник.

При надевании защитной крышки-колпачка после окончания работы выключатель автоматически переводится в положение OFF, и питание выключается.

Паяльник использует композитные конические головки длиной 78,7 мм и диаметром 5,5 мм. Стандартно поставляется с композитной конической головкой T11-B с радиусом $R = 0,2$ мм. Дополнительно может быть использована головка-лопатка T11-D4 шириной 4 мм и толщиной 0,5 мм.

Технические характеристики

Паяльник	FX-901
Источник питания	AA x 4 шт. (не включено)
Потребляемая мощность- Алкалиновые батареи- Никель-металлгидридные батареи (2150 мА/ч)	6 Вт (6 В) 5 Вт (4,8 В)
Диапазон температур	более 300 °C
Продолжительность работы- Алкалиновые батареи- Никель-металлгидридные батареи (2150 мА/ч)	≈ 60 мин ≈ 120 мин
Нагревательный элемент	КОМПОЗИТНЫЙ

Длина	212 мм
Вес (без батарей)	76 г

* Технические характеристики паяльника зависят от типа применяемых батарей. При использовании батарей, кроме указанных выше, производительность и время работы могут отличаться от указанных.

Стандартная комплектация

Комплектация FM2031-01

- Паяльник НАККО FX-901.
- Защитная крышка.
- Наконечник T11-B.
- Инструкция по эксплуатации.

* Батареи в комплект не входят и приобретаются отдельно.