

## Бессвинцовая паяльная паста ALMIT LFM 48 MDA-5, тип 5



Производитель:

**Almit** 

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Метод нанесения паяльной пасты

Каплеструйная печать

Описание

Паяльные пасты, разработанные специально для каплеструйного процесса нанесения. Паста содержит безотмывочный флюс ROL1.

• Размер шариков припоя: тип 5

• Содержание металла в весовом соотношении: 85 %

• Упаковка: картридж 30 сс, 100 г

• Сплавы: Sn96.5Ag3Cu0.5 (LFM-48U MDA-5)

Параметр	Значение
Производитель	ALMIT
Марка	LFM-48U MDA-5
Сплав	Sn96,5Ag3Cu0,5
Тип сплава	бессвинцовый
Тип пасты	безотмывочный
Стандарт IPC-ANSI-J-STD-004 (флюс)	ROL1
Стандарт IPC-ANSI-J-STD-004 (размер частиц сплава)	тип 5
Ликвидус, °С	220
Солидус, °С	217
Рекомендуемая пиковая температура, °С	232-250
Металл, % в весовом отношении	85
Пленкообразующие элементы	канифоль
Цвет остатков	бесцветный
Время сохранения клейкости +20 °C/70%, ч	не менее 12
Упаковка	
Картридж, г	100 г / 30 сс
Рекомендуемый срок хранения	
Срок хранения при +8°C, недели	не менее 26
Срок хранения при +20°C, недели	не менее 14