

Comраст NX7 Компактный универсальный генератор импульсов 7 кВ по стандартам IEC 61000-4-X

Image not found or type unknown



Производитель:

EM TEST

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Стандарт ГОСТ	ГОСТ 30336-95, ГОСТ 30804.4.11-2013, ГОСТ 30804.4.4-2013, ГОСТ IEC 61000-4-12-2016, ГОСТ IEC 61000-4-29-2016, ГОСТ IEC 61000-4-4-2016, ГОСТ IEC 61000-4-5-2017, ГОСТ IEC 61000-4-8-2013, ГОСТ IEC 61000-4-9-2013, ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ Р 51317.4.11-2007, ГОСТ Р 51317.4.12-99, ГОСТ Р 51317.4.4, ГОСТ Р 51317.4.5-99
Стандарт IEC	ANSI/IEEE C62.41, ECE-R10, EN 300329, EN 300340, EN 300342-1, EN 300386 V1.3.2, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301489-24, EN 301489-7, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-12, IEC 61000-4-29, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-9, ITU-T K.41
Области применения	Медицина, Промышленность, Радиосвязь, Телекоммуникации, Энергетика, Автомобилестроение

Описание

Comract NX7 - компактный имитатор импульсных помех и искажений питания.

Компактный имитатор NX7 является наиболее универсальным тестером, отвечающим требованиям имитации импульсных помех и искажений питания, как для международных, так и для коммерческих стандартов. Обладая простым в использовании цветным сенсорным дисплеем, NX7 представляет собой экономичное решение для тестирования на устойчивость для квалификационных испытаний на соответствие и маркировки CE. Его встроенное однофазное устройство связи/развязки (УСР) может быть расширено для тестирования трехфазных объектов с помощью автоматически управляемого внешнего УСР до 200 А на фазу. АМТЕК CTS предоставляет широкий ассортимент аксессуаров для различных применений, таких как устойчивость к магнитному полю и т.д.

Особенности

- Наименьший генератор с 7" сенсорным экраном.

- НИП 5.5 кВ, МИП и звенящая волна 7.7 кВ, питание.
- Выбор адаптированного режима испытаний.
- Встроенное УСР до 400 В/32 А.
- Фронтальное управление со схемами.
- Отдельные светодиодные кнопки START/STOP.
- Выходные каналы пиков тока и напряжения.

Преимущества

Все в одном - Все, что Вам необходимо для Ваших испытаний в одном приборе.

Компактный NX7 представляет собой автономный генератор, который включает в себя все необходимое для выполнения полностью совместимых испытаний. Благодаря отдельным входам питания, он позволяет использовать различные напряжения питания объекта для максимальной гибкости.

NX7 может управляться вручную с интуитивно понятного фронтального сенсорного экрана или удаленно через встроенный Ethernet, USB или оптический интерфейс. Входы блокировки позволяют контролировать текущую последовательность испытаний на основе состояния объекта. Контрольные выходы (BNC) обеспечивают простую проверку и измерения сигналов. Для повышения требований безопасности доступны такие функции, как блокировка и сигнальная лампа.

NX7 является первым генератором, который распознает подключенную конфигурацию питания объекта. Разрешены только соединения между активными линиями. Несуществующие линии будут отключены в настройках меню. Предварительно запрограммированные процедуры с общими стандартами испытаний обеспечивают максимальное удобство для пользователя. Также доступны процедуры быстрого запуска теста, где параметры могут быть изменены во время оценки уровня устойчивости.

Области применения

- Промышленность.
- Медицина.
- Телекоммуникации.
- Автомобилестроение.
- Энергетика.
- Радиосвязь.

Стандарты испытаний

- ANSI/IEEE C62.41
- IEC 61000-4-4
- IEC 61000-4-5
- IEC 61000-4-8
- IEC 61000-4-9
- IEC 61000-4-11
- IEC 61000-4-12
- IEC 61000-4-29
- EN 61000-6-1
- EN 61000-6-2
- ECE-R10
- EN 300329
- EN 300340
- EN 300342-1
- EN 300386 V1.3.2
- EN 301489-1
- EN 301489-17
- EN 301489-24
- EN 301489-7
- ITU-T K.41