

# Демонтажная станция НАККО FM-204

Демонтажная станция НАККО FM-204

**Производитель:**

НАККО

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

- Демонтажная станция с вакуумным насосом.
- Отличное термическое восстановление.
- Композитный модуль, объединяющий головку с нагревательным элементом и датчиком температуры, обеспечивает более быстрое термическое восстановление, чем обычные демонтажные устройства (см. график).

Демонтажная станция НАККО FM-204

- Возможна замена демонтажного устройства на паяльник.
- Легкая замена фильтра и головки.
- Sleep-функция.
- Функция автоматического выключения.
- Трехразрядный цифровой дисплей.
- Индикация ошибок.
- Звуковая сигнализация.

## К станции НАККО FM-204 могут быть подключены следующие устройства

- Демонтажный пистолет НАККО FM-2024 (без модуля управления удалением припоя).
- Паяльник НАККО FM-2027.
- Паяльник НАККО FM-2026 с подачей азота.

## Основные элементы пистолета НАККО FM-2024

Основные элементы пистолета НАККО FM-2024

1. Съёмная головка
2. Фронтальный держатель
3. Трубчатый фильтр
4. Задний держатель

5. Кнопка – фиксатор фильтра
6. Кнопка – фиксатор насадки
7. Задний держатель гильзы фильтра
8. Кнопка включения всасывания (STRAIGHT-исполнение)
9. Кнопка – курок включения всасывания (GUN-исполнение)
10. Сдвижная кнопка – фиксатор ручки

Демонтажный пистолет НАККО FM-2024 может трансформироваться в конструктивное исполнение GUN или STRAIGHT.

Демонтажная станция НАККО НАККО FM-204

Image not found or type unknown

## Технические характеристики

### Демонтажная станция НАККО FM-204

Параметр	Значение
Потребляемая мощность	120 Вт
Температурный диапазон	200-450 °С
Стабильность температуры	±5 °С в холостом режиме
Температурная точность	±15 °С
Выходное напряжение	24 В
Размеры (Ш×В×Д)	160 × 120 × 225 мм
Вес	3,7 кг
Вакуумный насос	двойной цилиндрический
Вакуумное давление	80 кПа (600 мм рт. ст.)
Всасывающий поток	15 л/мин

### Демонтажный пистолет НАККО FM-2024

Параметр	Значение
Мощность	70 Вт (24 В)
Температурный диапазон	350-450 °С
Сопротивление заземления паяльной головки	
Напряжение заземления паяльной головки	
Подсоединительный кабель	1,2 м
Длина (без кабеля)	180 мм (с головкой d = 1,0 мм)
Вес (без кабеля)	65 г

### **Паяльник НАККО FM-2027 (Опционально)**

Параметр	Значение
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Сопротивление заземления паяльной головки	
Напряжение заземления паяльной головки	
Подсоединительный кабель	1,2 м
Общая длина (без кабеля)	188 мм (с головкой 2,4D)
Вес (без кабеля)	30 г (с головкой 2,4D)

## Стандартная комплектация

### Комплектация

1. Демонтажная паяльная станция НАККО FM-204-22.
2. Демонтажный пистолет НАККО FM-2024 (без наконечника).
3. Сменный трубчатый фильтр A1612 (2 шт.).
4. Ключ-карта B2972.
5. Сетевой кабель для станции.
6. Подсоединительный кабель B3253.
7. Подставка под паяльник FH200-05 с очистителем НАККО 599В.
8. Ручка для конфигурации B2872 (пистолет).
9. Дрель для прочистки нагревательного элемента B2873.
10. Держатель для смены головок.
11. Керамические фильтры A1613 (10 шт.).
12. Контейнер для сбора припоя (2 шт.).
13. Руководство по эксплуатации.

Демонтажная головка для НАККО FM-2024 не входит в комплект поставки. При покупке не забывайте заказать необходимую для работы головку. Паяльник с головкой не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.