

Демонтажная станция НАККО FR-410

Демонтажная станция НАККО FR-410

Производитель:

НАККО

Цена:

Цена по запросу

Описание

Ключевые особенности

- Инструмент для распайки со встроенным вакуумным насосом.
- Высокая мощность 140 Вт обеспечивает идеальную распайку на многослойных печатных платах.
- Сопло нового типа может при работе с микросборками и в узких пространствах.
- Отдельная насадка и нагреватель существенно дешевле чем сменные насадки с интегрированными в наконечник нагревателями.

Технические характеристики

Станция	НАККО FR-410
Выходное напряжение	24 В АС
Дисплей	Цифрового типа
Генератор вакуума	Двухцилиндровый вакуумный насос
Давление вакуума	80 кПа (600 мм рт. ст.)
Поток всасывания	15 л/мин.
Размеры (Ш×В×Г)	160×137×209 мм
Вес	4,8 кг
Режим блокировки	Пароль
Демонтажный пистолет	FR4103-01
Потребляемая мощность	190 Вт
Диапазон температур	330-450 °С

Тип наконечника	Насадки серии N61
Потребляемая мощность	140 Вт
Сопротивление между наконечником и землей	
Потенциал наконечника относительно земли	
Стандартная насадка	N61-05 (1,0 мм, типа S)
Нагревательный элемент	Композитный
Длина кабеля	1,2 м
Общая длина	1,8 м

Стандартная комплектация

Комплектация FR410-58

Комплектация FR410-58

Image not found or type unknown

1. Станция НАККО FR-410.
2. Демонтажный пистолет НАККО FR-4103 (с наконечниками серии N61).
3. Подставка для пистолета (с чистящей стружкой).
4. Ящик для инструментов (чистящий шомпол для сопла $\varnothing 1,0$ мм, чистящий шомпол для нагревательного элемента, чистящая дрель для сопла $\varnothing 1,0$ мм, ключ для замены сопла, фильтр [2 шт.], бумажно-керамический фильтр [4 шт.]).
5. Кабель питания.
6. Инструкция по эксплуатации (без фото).