ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

DSOZ634A Осциллограф семейства Infiniium, 63 ГГц

Производитель:
Keysight Technologies

Цена:
Цена по запросу

Характеристики

Тип осцилографа	реального времени
Максимальная частота дискретизации	160 Гвыб./с
Полоса пропускания	от 59 ГГц
Количество аналоговых каналов	4

Описание

- Полоса пропускания в режиме реального времени: 63 ГГц

- 2 аналоговых канала
- Частота дискретизации: 80 Гвыб/с при использовании четырех каналов, 160 Гвыб/с при использовании двух каналов
- Самый большой в отрасли объем памяти: 50 Мвыб на канал в стандартной комплектации с возможностью расширения до 2 Гвыб на канал

Почему стоит купить осциллограф Keysight Infiniium Z DSOZ634A именно у нас:

Image not found or type unknown

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.

Image not found or type unknown

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.

Image not found or type unknown

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.

Image not found or type unknown

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.

Image not found or type unknown

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.

Image not found or type unknown

Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Технические характеристики

Серия	Infiniium Z
Внесен в Госреестр	Да
Полоса пропускания / Полоса анализа	63 ГГц
Расширение полосы пропускания	-
Количество каналов	4
Макс. объем памяти	2 Гвыб (макс.), 50 Мвыб (стандарт)
Макс. частота дискретизации	160 Гвыб/с

Размер дисплея	15,4 дюйма (39 см)
Скорость обновления сигналов на экране	1000 осциллограмм/с
Разрядность АЦП	8 разрядов
Минимальный уровень шумов	3,3 мВ (СКЗ) при коэффициенте отклонения 50 мВ/дел.
Время нарастания/спада (тип.)	7 пс (10-90%), 5 пс (20-80%)
Специальные виды запуска	• Запуск InfiniiScan • Аппаратный запуск A-B
Запуск и декодирование протоколов	Опция
Приложения	• DDR3/LPDDR3 • DDR4/LPDDR4 • DisplayPort • Ethernet 1000Base-T • Ethernet 100G • Ethernet 10G • HDMI 2.0 • MIPI • PCIe Gen2 • PCIe Gen3 • SAS-3 • SATA Gen3 • SFP+ • USB 2.0 • USB 3.1
Операционная система	Windows 7