ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

DT-3340 Клещи электроизмерительные

AUTO
POWER
OFF
EAC
1000A
200A
20A
Ω
V⎓
V~
OFF
MAX
HOLD
CEM
DT-3340
AUTO
HOLD
DC
mV
AC CLAMP METER
COM
V Ω

Производитель:	Цена:
CEM	Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 2500р с НДС

U пост./перем.600В, погр.2%, I перем.1000А, погр.3%, измерение сопр.20МОм, ЖК-дисплей 4000 отсчетов, прозвонка, захват.30 мм.

Особенности: DT-3340 Клещи электроизмерительные

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

Область применения: DT-3340 Клещи электроизмерительные

- ЖКХ, в быту
- Обслуживании и диагностика энергетического оборудования
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

Технические характеристики DT-3340

Ток AC

Диапазон	Диапазон измерений	Разрешение	Точность (% показаний)
20 A	0 ~ 20.00 A	0.01 A	± (2.5% + 10 цифр)
200 A	0 ~ 200.0 A	0.1 A	± (2.5% + 10 цифр)

1000 A	0 ~ 1000 A	1 A	± (3.0% + 8 цифр)

Напряжение DC

Диапазон	Диапазон измерений	Разрешение	Точность (% показаний)
200 мВ	0 ~ 200.0 мВ	0.1 мВ	± (0.8% + 5 цифр)
2 В	0 ~ 2.000 В	0.001 В	± (1.2%+ 3 цифр)
20 В	0 ~ 20.00 В	0.01 В	
200 В	0 ~ 200.0 В	0.1 В	
600 В	0 ~ 600 В	1 В	± (1.5%+ 3 цифр)

Напряжение AC

Диапазон	Диапазон измерений	Разрешение	Точность (% показаний)
2 В	0 - 2.000 В	0.001 В	± (1.5%+ 3 цифр)
20 В	0 - 20.00 В	0.01 В	
200 В	0 - 200.0 В	0.1 В	
600 В	0 – 600 В	1 В	± (2.0% + 4 цифр)

Сопротивление

Диапазон	Диапазон измерений	Разрешение	Точность (% показаний)
200 Ом	0 - 200.0 Ом	0.1 Ом	± (1.0% + 4 цифр)
2 кОм	0 - 2.000 кОм	1 Ом	±(1.5%+ 2 цифр)
20 кОм	0 - 20.00 кОм	10 Ом	
200 кОм	0 - 200.0 кОм	100 Ом	
2 Мом	0 - 2.000 МОм	1 кОм	± (2.0% + 3 цифр)
20 МОм	0 - 20.00 МОм	10 кОм	± (3.0% + 5 цифр)

Размер зажима	Приблиз. 30мм открыт.
Проверка диодов	Испытательный ток 0.3 мА стандарт; Напряжение разомкнутой цепи 1.5В DC
Проверка целостности цепи	Порог <120 Ом; Испытательный ток <1мА
Индикация низкого заряда батареек	На дисплей выводится «BAT»
Индикация выхода за пределы диапазона	На дисплей выводится «OL»

Частота измерений	2 в секунду, номинал
Входное полное сопротивления	7.8 МОм (В DC и В AC)
Дисплей	ЖК при максимальном показании 2000
Полоса пропускания тока AC	50/60 Гц (А AC)
Полоса пропускания напряжения AC	50/60 Гц (V AC)
Диапазон рабочих температур	-10°C - 50°C (14°F - 122°F)
Диапазон температур хранения	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
Относительная влажность	до 85%
Категория по безопасности	Category III 600В
Батарейки	Две 1,5В AAA батарейки
Автоматическое отключение	Приблизительно 15 минут
Габаритные размеры	229 x 80 x 49 мм
Вес	303 г

Стандартная комплектация

- Прибор **DT-3340**
- Измерительные щупы

- 2x1,5В AAA батарейки.
- Чехол
- Руководство по эксплуатации