ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

DT-3341 Клещи электроизмерительные

AUTO
POWER
OFF
EAC
1000A
400A
40A
Hz%
Temp
°C °F
Ω
CAP
V
OFF
HOLD
MODE
RANGE
Hz%
CEM
DT-3341
AUTO
mV
DC
000.3
AC CLAMP METER
COM
V Ω
CAP Hz
Temp
CAT III 600V

Производитель:	Цена:
CEM	Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 2500р с НДС

U пост./перем.600В, погр.2%, I перем.1000А, погр.3%, измерение сопр.40МОм, ёмкости 100мкФ, Частота:10мГц, ЖК-дисплей 4000 отсчетов, термопара тип К, прозвонка, захват.30 мм

Особенности: DT-3341 Клещи электроизмерительные

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

Область применения: DT-3341 Клещи электроизмерительные

- ЖКХ, в быту;
- Обслуживании и диагностика энергетического оборудования
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

DT-3341 Токовые клещи с датчиком температуры до 1000 ° С

Технические характеристики: DT-3341

Режим	**Диапазон и ед. измерения.**	**Точность (% показания)**
Переменный ток	40А	±(3,0% + 10)
	400А	± (3,0 % + 5)

1000А	± (3,0 % + 5)	
Постоянное напряжение	400мВ	± (0,8% + 3)
	4В	± (1,5% + 3)
	40В	
	400В	
	600В	± (2,0% + 3)
Переменное напряжение	400мВ	± (0,8% + 20)
	4В	± (1,8% + 5)
	40В	
	400В	
	600В	± (2,5% + 5)
Сопротивление	400Ом	± (1,0% + 4)
	4кОм	± (1,5% + 2)
	40кОм	
	400кОм	

4МОм	± (2,5% + 3)	
40МОм	± (3,5% + 5)	
Емкость	40нФ	±(5% + 100)
	400нФ	±(3% + 5)
	4мкФ	±(3,5% + 5)
	40мкФ	
	100мкФ	±(5% + 5)
Частота	5Гц	±(1,5% + 5)
	50Гц	±(1,2% + 2) Чувствительность: мин. 10Vrms.
	500Гц	
	5кГц	
	50кГц	
	100кГц	
Коэффициент заполнения	0,5 до 99%	±(1,2% + 2)

Ширина импульса: 100мкс – 100мс, частота: 5Гц-100кГц		
Температура (тип K) (без учета точности показаний датчика)	-20 до 1000 °C	±(3% + 5°C)
	-4 до 1832 °F	±(3% + 7°F)

Размер охвата	Прим. 1,2 дюйма (30 мм)
Тест диодов	Тестовый ток 0,3 мА стандартно, напряжение разомкнутой цепи 1,5В
Контроль на обрыв	Пороговое значение <100Ом, тестовый ток < 1мА
Индикатор низкого заряда батареи	Символ батареи отображается на экране
Индикатор перегрузки	«OL» отображается на экране
Быстродействие	2 измерения в сек.
Входное сопротивление	7,8МОм (постоянный и переменный ток)
Экран	ЖК, 4000 отсчетов
Частота переменного тока	50 /60Гц
Частота напряжения переменного тока	50/60 Гц

Рабочий диапазон температур	От 14 до 122°F (от -10 до 50°C)
Диапазон температур при хранении	От – 14 до 140°F (от -30 до 60°C)
Относительная влажность	90% (0 до 30°C); 75% (30 до 40°C); 45% (40 до 50°C)
Высота над уровнем моря	При эксплуатации: 3000 м, при хранении: 10000 м
Электрическая безопасность	600В, кат. III
Элемент питания	Батарея 9В
Автоматическое выключение	Примерно через 35минут
Габаритные размеры / вес	229×80×49мм / 303г
Безопасность	Для работы в помещении, категория по перенапряжению – II, степень загрязнения – 2. Категория II относится к прибору, его оснащению и т.д., переходные напряжения для прибора ниже напряжений категории III.

Стандартная комплектация

- Прибор **DT-3341**
- Измерительные щупы
- Батарейка 9В типа "Крона".

- Чехол
- Руководство по эксплуатации