ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр

Non-Contact
Voltage Detector
EAC
ENERGY
cosθ
kVAR
kVA
kW
A~
V~
HOLD
OFF
AUTO
POWER
OFF
SEL
MR
Σ
MAX
MIN
SAVE
USB
CLEAR
CEM
DT-3353
AC
000.0
V
00
FREQ
0000
Hz
True RMS POWER CLAMP METER
L2
L1
L3
COM
CAT IV 600V
CAT III 1000V

Производитель:	Цена:
CEM	Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 6500р с НДС

TrueRMS, измерение мощности 750кВА активная, реактивная, коэфф. мощности, активной энергии,U перем.750В, погр. 1,2%, I перем.1000А, погр. 2%, ЖК-дисплей Двухстрочный (9999 отсчетов) ,USB, ПО, захват 55мм

Особенности: DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

Область применения: DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр

- ЖКХ, в быту;
- Обслуживание и диагностика энергетического оборудования;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

Токовые клещи с функциямимультиметра и измерителя мощности **DT-3353**

Токовые клещи DT-3353 предназначены для измерения параметров одно-фазных и сбалансированных трехфазных электросетей. Прибор позволяет осуществлять бесконтактные измерения силы тока и контактные измерения электрических параметров (напряжения, активной, полной и реактивной мощностей, коэффициента мощности cosθ, угла фазы и активной энергии).

Особенности DT-3353:

- Анализ однофазных и сбалансированных трехфазных систем
- True RMS (напряжение и ток)

- Большой 4-х разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
- USB, ПО
- Отображение минимальной или максимальной измеренной величины
- Активная мощность/полная мощность/коэффициент мощности
- Удержание показаний на дисплее
- Автовыбор диапазона
- Индикация выхода за пределы диапазона
- Автовыключение при простое
- Сохранение данных в памяти вручную и их чтение (99 значений)

Технические характеристики DT-3353:

Диапазон измерения напряжения переменного тока	до...750В
Дискретность измерения напряжения переменного тока	1
Точность измерения напряжения переменного тока	±(1,2% +5 е. м. р.)
Диапазон измерения переменного тока	до...1000А
Дискретность измерения переменного тока	1
Точность измерения переменного тока	±(2% +5 е. м. р.)
Диапазон измерения активной мощности	0,01...750,00 кВт
Дискретность измерения активной мощности	>1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01
Точность измерения активной мощности	±(3% +5 е. м. р.)
Диапазон измерения полной мощности	0,01...750,0 кВА
Дискретность измерения полной мощности	>1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01
Точность измерения активной мощности	±(3% +5 е. м. р.)
Диапазон измерения реактивной мощности	0,01...750,0 кВАр
Дискретность измерения реактивной мощности	>1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01

Точность измерения реактивной мощности	±(4% +5 е. м. р.)
Коэффициент мощности	0,300...1
Дискретность измерения коэффициента мощности	1
Точность измерения коэффициента мощности	±(0,022% +2 е. м. р.)
Диапазон измерения угла фазы	0°...90°
Дискретность измерения угла фазы	1°
Точность измерения угла фазы	±2°
Диапазон измерения частоты тока	50...200 Гц
Дискретность измерения частоты тока	1 Гц
Точность измерения частоты тока	±(0,5% +5 е. м. р.)
Диапазон измерения активной энергии	0,001...9999 кВт/ч
Дискретность измерения активной энергии	>1000кВт/ч: 1 <1000кВт/ч: 0,1 <100кВт/ч: 0,01 <10кВт/ч: 0,001
Диаметр захвата клещей	52 мм
Дисплей	2 индикатора: 5- и 4х-значный, с подсветкой
Скорость измерений	2 изм./с
Допустимая входная сила тока	1000А
Допустимое входное напряжение	750В
Отклик переменного тока	True RMS
Автоматическое отключение	Через 30 с простоя
Батарея	9В батарея типа «Крона»
Условия работы	+5...+40°С, ≤ 80%RH, ≤ 7000 м над ур. моря
Условия хранения	–20...+60°С, ≤ 80%RH
Размеры	294×105×47 мм

Вес	536 г
Точность измерения активной энергии	±(3% +2 е. м. р.)

Стандартная комплектация

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Тестировочный провод (черный)	1 шт.
Тестировочный провод (красный)	3 шт.
Зажим типа «Крокодил»	4 шт.
Тестировочный щуп (черный)	1 шт.
Тестировочный щуп (красный)	1 шт.
Провод USB	1 шт.
CD-диск с ПО	1 шт.
Сумка-чехол	1 шт.
Батарейка типа «Крона» (внутри прибора)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.