

DT-355 Клещи электроизмерительные, True RMS



Производитель:

CEM

Цена:

Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 2500р с НДС

TrueRMS, U пост./перем.600В, погр.1,8%, I перем.1000А, погр.5%, измерение сопр.60МОм, ёмкости 4000мкФ, Частота:10кГц, ЖК-дисплей 6000 отсчетов, термопара тип К, захват.40мм

Особенности: DT-355 Клещи электроизмерительные, True RMS

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений

- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

Область применения: DT-355 Клещи электроизмерительные, True RMS

- ЖКХ, в быту;
- Обслуживании и диагностика энергетического оборудования;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

DT-355 – серия профессиональных токовых клещей для измерения переменного тока. Клещи измеряют истинное среднеквадратичное значение (True RMS) переменного тока и напряжения. Клещи обладают различными дополнительными функциями, такими как измерение сопротивления, емкости, диодный тест и т.п. Малые размеры клещей обеспечивают удобство использования в труднодоступных местах. Расположение и большие размеры дисплея с подсветкой дают возможность делать измерения одной рукой. Клещи имеют защищенный двойной пластиковый корпус.

Особенности:

- Измеряемый ток: переменный
- Измерение среднеквадратичных значений True RMS
- Подсветка дисплея
- Удержание показаний DATA HOLD
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN
- Относительные измерения REL
- Автовывключение
- Индикация разряда батареи
- Графическая шкала
- Раскрытие охвата 40 мм
- Бесконтактный детектор напряжения

Технические характеристики:

- Разрядность шкалы: 6000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 600В: $\pm(0.5\%+1\text{емр})$

- Переменное напряжение: 600В: $\pm(1.5\%+2\text{емр})$
- Переменный ток: 1000А: $\pm(2.5\%+4\text{емр})$
- Сопротивление: 60МΩ: $\pm(3.0\%+5\text{емр})$
- Температура: 760°C: $\pm(3.0\%+3\text{емр})$
- Емкость: 4000мкФ: $\pm(2.5\%+5\text{емр})$
- Частота: 10МГц: $\pm(1.2\%+2\text{емр})$
- Прозвонка цепей
- Диодный тест
- Размеры: 230 x 76 x 40 мм
- Вес: 315 г

Стандартная комплектация

- прибор,
- щупы,
- руководство пользователя,
- кейс,
- термopара К-типа,
- USB кабель и программное обеспечение (DT-355W, DT-356W),
- элемент питания 9 В типа Крона.