

## **DT-5500 Цифровой мегаомметр**

**CEM** DT-5500 Insulation Tester

000 V  
HOLD  
395 MΩ

HOLD

LOCK  
CONTINUOUS



TEST

200MΩ 250V OFF 200 kΩ 200Ω 1000V 750V 200MΩ 500V 2000MΩ 1000V

**Производитель:**

СЕМ

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Стоимость поверки: 2800р с НДС

Тест. напряжение 125, 250, 500, 1000в  $\pm 2\%$ , 0,125-2000 МОм, функция мультимера U пер/пост 750в, измерение сопротивления 200кОм, HOLD, MAX/MIN, подсветка.

## Особенности

- Большой LCD дисплей с подсветкой
- Защита от перегрузки на всех диапазонах
- Индикация низкого заряда батареи
- Авто-тест, функция удержания значений и автоматическая установка ноля

## Технические характеристики:

	Диапазон	Максимальное разрешение	Точность
Напряжение Переменный ток	750	1В	$\pm 1,2$ % показания $\pm 10$ digits
Напряжение Постоянный ток	1000 В	1В	$\pm 0,8$ % показания $\pm 3$ digits
Сопротивление	200 $\Omega$ , 2000 $\Omega$	0,1 $\Omega$ , 1 $\Omega$	$\pm 1$ % показания $\pm 2$ digits
Сопротивление изоляции	200М $\Omega$ , 2000М $\Omega$	100К $\Omega$ ~ 1 МОм	$\pm 3,5$ % показания $\pm 5$ digits
	20М $\Omega$ ( 5520 только )	10К $\Omega$	$\pm 3,5$ % показания $\pm 5$ digits

Test Voltage	250 В-200 М Ω/500V-200 М Ω / 1000-2000М Ω, (500 В-200 М Ω только 5520)
Прозвонка	Активный уровень звука: ≤ 40 Ω, Испытательный ток ≤ 200mA
Рабочая температура.	0 °С~40 °С(<80% RH)
Температура хранения.	-10 °С~60 °С(<70% RH)
Источник питания	1,5 В «AA» размер батареи × 6
Размеры	200 мм*92мм*50 мм
Вес	582g