

# DT-880 Инфракрасный термометр (пирометр)

DT 880 Инфракрасный термометр (пирометр)

**Производитель:**

СЕМ

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Стоимость поверки: 2100р с НДС

- 50°C до +280°C Оптическое разрешение 8:1, погрешность  $\pm 2\%$ , разрешение 0,1°C.

## Особенности: пирометра DT-880

- Диапазон температур: - 50°C до 550°C
- Оптическое разрешение 8:1
- лазерный целеуказатель
- автоматическое сохранение показаний (Data Hold)
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

## Область применения: DT 880

- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- Теплоэнергетика и городские хозяйства, температурный контроль зданий, теплотрасс, обслуживание автотранспорта
- где невозможно измерить температуру поверхности традиционным (контактным) термометром

## Технические характеристики:

	DT - 880
Диапазон измерения температуры	-50 до 280°C
Оптическое разрешение	8:1

Разрешающая способность, °C	0,1°C до 200°C, выше 200°C 1°C
Пределы допускаемой погрешности при температуре окружающей среды 23 - 25°C	
-50°C до 20°C	±5 °C
-20°C до 200°C	±2,0 % или ±2,0°C
200°C до 550°C	±2,0 % или ±2,0°C
Быстродействие	2,5 измерения/сек.
Спектральный диапазон	8-14 мкм
Коэффициент теплового излучения	Фиксированный - 0,95
Индикация перегрузки	символы «----» на ЖК-экране
Знак измерения	автоматически положительное значение знаком (+) не отмечается; знак минус (-) указывает на отрицательное значение
Лазерный диод	мощность <1мВт, длина волны 630-670нм, лазерная установка, класс 2 (II)
Температура эксплуатации	0 - 50°C (32 - 122°F)
Температура хранения	-20 - 60°C (14 - 140°F)
Относительная влажность	10-90 % при эксплуатации, <80 % при хранении
Источник питания	Элемент питания 9В, NEDA 1604А, IEC 6LR61 или аналогичный
Вес	180гр
Размер	82 x 41,5 x 160 мм

**Примечание:** Зона обзора

Необходимо убедиться в том, что размер объекта измерения соответствует требуемому значению. Чем меньше объект, тем ближе следует поднести к нему прибор. Для повышения точности размер объекта измерения должен быть в два раза больше рекомендуемого значения (размера пятна).

**Стандартная комплектация**

- Прибор (1 шт.);

- Чехол (1 шт.);
- Руководство по эксплуатации (1 шт.);
- Батарея 9В типа «Крона» (1 шт.).