

DT-9908 Мультиметр цифровой

DT-9908 Мультиметр цифровой

Производитель:

СЕМ

Цена:

Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 2500р с НДС.

U пост./перем. 1000В/700В, погр. 1%, I пост./перем. 20А, погр. 2.5%, измерение сопр. 20МОм, ёмкости 200мкФ, Частота: 2кГц, термопара тип К, ЖК-дисплей 3- 1/2 (2000), автовыключение, подсветка, Диодный тест, прозвонка, HOLD.

Особенности: DT-9908 Мультиметр цифровой

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

Область применения: DT-9908 Мультиметр цифровой

- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

DT-9908 Цифровой тестер (мультиметр)

Высокая производительность, высокая точность, литой пластиковый корпус CAT II 1000V, высоко контрастный ЖК-дисплей с подсветкой, просто огромные цифры. Реализована функция термометра и с помощью термопары "К" типа можно измерить температуру до 760 °С. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе.

Соответствует стандартам безопасности EN61010-1 CAT III 600 В, CAT II 1000V.
Полная защита диапазонов.

Характеристики:

Функция	Максимум Диапазон	Базовая точность	9905	9908	9909
Напряжение постоянного тока	1000 В	$\pm 0,5\%$	*	*	*
Напряжение переменного тока	700V	$\pm 1,2\%$	*	*	*
Постоянный ток	20A	$\pm 2,5\%$	*	*	*
Переменный ток	20A	$\pm 3,0\%$	*	*	*
Сопротивление	20 М Ω	$\pm 0,8\%$	*	*	400 М Ω
Температура	760 °C / 1400°F	$\pm 3,0\%$		*	
Частота	2000Hz	$\pm 1,5\%$		*	4000kHz
Емкость	200 μ F	$\pm 3,0\%$	*	*	40 μ F
Тест диода			*	*	*
Прозвонка			*	*	*
Аналитика испытаний					*

Размеры	182 мм * 82мм * 55мм
Вес	360г