

Двунаправленные ударные стенды серии DVAS. ETS solutions

Двунаправленные ударные стенды серии DVAS. ETS solutions

Цена:

Цена по запросу

Описание

На основе конструкции серии VASI инженеры ETS Solutions разработали современную испытательную систему, уникальную в своем роде. Стенды серии DVAS комбинируют удары положительного и отрицательного направления, используя специальный ударный механизм и конструкцию пневмоцилиндров

Специальные возможности

- Большая энергия импульса
- Два направления удара в одном стенде
- Для изделий без возможности поворота
- Однократные и многократные удары
- В комбинации с горизонтальным ударным стендом можно делать удары во всех шести направлениях

Модель		DVAS800	DVAS1000	DVAS1200	DVAS1500	DVAS1800
Размер Стола (мм)		800x800	1000x1000	1200x1200	1500x1500	1800x1800
Параметры для удара вниз						
Макс. Вес Образца (кг)		15-1000	15-1000	15-800	15-600	15-500
Пик. Ускорение (g)	Полусинус	-	10-300	10-250	-	-
Длительность (мс)	Полусинус	3-40	3,5-40	4-30	6-25	8-20
Макс. Скорость без Нагрузки (м/с)		-	7,8	7,6	3,8	3,8

Параметры для удара вверх

Макс. Вес Образца (кг)		200	300	400	1000	1200
Пик. Ускорение (g)	Полусинус	15-200	15-160	-	15-60	15-60
Длительность (мс)	Полусинус	3,5-30	4-30	4,5-30	6-25	6-20
Макс. Скорость без Нагрузки (м/с)		5,8	3,8	3,8	3,8	3,6