

# Дымоулавливающие системы FumeCube

Дымоулавливающие системы FumeCube

## Производитель:

Viking

## Характеристики

Артикул	072066	120149	200225
Цена	13 шт.	Под заказ	Под заказ
Артикул	840048	570249	570249
Цена	71 шт.	Под заказ	Под заказ
Артикул	570249	570249	110538
Цена	Под заказ	Под заказ	1 шт.
Артикул	110536	110537	
Цена	7 шт.	Под заказ	

## Описание

Дымоуловители FumeCube применяются для защиты персонала от воздействия вредных испарений и пыли, образующихся при пайке.

Система применяется для устранения паров, образующихся при: пайке, нанесении клея и химической обработке, ремонте, трафаретной печати и маркировке.

Дымоуловители быстро монтируются на рабочем месте. При необходимости обеспечивается простой и такой же быстрый демонтаж.

Может использоваться как на отдельных производственных участках, так и в производственной линии

- Крепление рукава из нержавеющей стали с наконечником к рабочему столу с помощью универсального кронштейна и стыковочной муфты.
- Регулирование скорости потока воздуха (до 36 м/с).
- Автоматический электронный контроль потока. В случае засорения фильтра система закрытого цикла Closed Loop Flow автоматически регулирует скорость двигателя для поддержания стабильного потока воздуха через фильтр.
- Система оповещения VariColour — постоянный мониторинг фильтра.
- Основной HEPA-фильтр, система фильтрации субмикронных частиц и газов.
- Надежная конструкция из нержавеющей стали высокого качества
- Бесшумная работа благодаря Whisper Stream.

## Комплект поставки

### FumeCube для 1 раб. места (код заказа 072066)

Основной блок		1 шт.
Основной фильтр + фильтр предварит. очистки		1 шт. + 1 шт.
Комплект гибкого рукава	Гибкий шланг (чёрный) 51 мм x 2 м	1 шт.
	Соединительные манжеты (чёрные)	2 шт.
	Кронштейн и стыковочная муфта	1 шт.
	Гибкий рукав Ø38 мм из нержавеющей стали и клапан	1 шт.
	Две насадки Ø38 мм и Ø95 мм	1 шт.

**Комплект 120149 (входит в комплект 072066)** : гибкий рукав Ø38 мм, соединительные манжеты, кронштейн и стыковочная муфта, гибкий шланг, 2 насадки 38 и 95 мм.

Под заказ возможна комплектация гибкими шлангами длиной от 1 м до 6 м - заказывается метрами (арт. 570249).

Для подключения комплекта комплект гибкого рукава 120149 к собственной системе вентиляции дополнительно необходимо заказать цилиндрическую фланцевую насадку (арт. 840048).

## Технические характеристики

Параметры электропитания	230В, 50 Гц
Мощность	140 Вт
Уровень шума	60 dBA
Габаритные размеры, Ш×Г×В (без шлангов)	308×294×366 мм
Вес	17 кг

## Сменные фильтры для FumeCube

Наименование фильтров	Предназначение фильтра	Код заказа
Фильтр предварительной очистки (в упаковке 4 шт.)	Идеально подходит для работ небольшой интенсивности или в тех видах деятельности, где нет необходимости удаления большого количества газов/частиц.	200225
Химический фильтр	Подходит для фильтрации широкого ряда разнообразных газов и паров.	110537
HEPA-фильтр / Двойной химический фильтр	Адсорбирует большой спектр газов и паров, фильтрует 99.997% частиц размером до 0,3 микрон.	110536
Фильтр Cleanroom	Адсорбирует большой спектр газов и паров, фильтрует 99.997% частиц размером до 0,3 микрон. Разработан для использования в чистых помещениях.	110538

## Технические характеристики

**Параметр**

**Значение**

Параметры электропитания	230В, 50 Гц
Мощность	140 Вт
Уровень шума	60 dBA
Габаритные размеры, Ш×Г×В (без шлангов)	308×294×366 мм
Вес	17 кг