

# Дымоулавливающие системы FumeCube2

Дымоулавливающие системы FumeCube2

## Производитель:

Viking

## Характеристики

Артикул	072065	120149	110538
Цена	5 шт.	Под заказ	1 шт.
Артикул	110536	110537	200225
Цена	7 шт.	Под заказ	Под заказ
Артикул	840048	570249	570249
Цена	71 шт.	Под заказ	Под заказ
Артикул	570249	570249	
Цена	Под заказ	Под заказ	

## Описание

Дымоуловители FumeCube2 применяются для защиты персонала от воздействия вредных испарений и пыли, образующихся при пайке.

Система применяется для устранения паров, образующихся при: пайке, нанесении клея и химической обработке, ремонте, трафаретной печати и маркировке.

Дымоуловители быстро монтируются на рабочем месте. При необходимости обеспечивается простой и такой же быстрый демонтаж.

Может использоваться как на отдельных производственных участках, так и в производственной линии

- Крепление рукава из нержавеющей стали с наконечником к рабочему столу с помощью универсального кронштейна и стыковочной муфты.
- Регулирование скорости потока воздуха (до 18 м/с для каждого рукава).
- Автоматический электронный контроль потока. В случае засорения фильтра система закрытого цикла Closed Loop Flow автоматически регулирует скорость двигателя для поддержания стабильного потока воздуха через фильтр.
- Система оповещения VariColour — постоянный мониторинг фильтра.
- Основной HEPA-фильтр, система фильтрации субмикронных частиц и газов.
- Надежная конструкция из нержавеющей стали высокого качества
- Бесшумная работа благодаря Whisper Stream.

## Комплект поставки

### FumeCube 2 для 2 раб. мест (код заказа 072065)

Основной блок		1 шт.
Основной фильтр + фильтр предварит. очистки		1+1 шт.
Комплект гибкого рукава	Гибкий шланг (чёрный) 51 мм x 2 м	2 шт.
	Соединительные манжеты (чёрные)	4 шт.
	Кронштейн и стыковочная муфта	2 шт.
	Гибкий рукав Ø38 мм из нержавеющей стали и клапан	2 шт.
	Две насадки Ø38 мм и Ø95 мм	2 шт.

### Комплект 120149 (две единицы комплекта входят в комплект 072065) :

гибкий рукав Ø38 мм, соединительные манжеты, кронштейн и стыковочная муфта, гибкий шланг, 2 насадки 38 и 95 мм.

Под заказ возможна комплектация гибкими шлангами длиной от 1 м до 6 м - заказывается метрами (арт. 570249).

Для подключения комплекта комплект гибкого рукава 120149 к собственной системе вентиляции дополнительно необходимо заказать цилиндрическую фланцевую насадку (арт. 840048).

## Технические характеристики

Параметры электропитания	230В, 50 Гц
--------------------------	-------------

Мощность	140 Вт
Уровень шума	60 dBA
Габаритные размеры, Ш×Г×В (без шлангов)	308×294×366 мм
Вес	17 кг

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Параметры электропитания	230В, 50 Гц
Мощность	140 Вт
Уровень шума	60 dBA
Габаритные размеры, Ш×Г×В (без шлангов)	308×294×366 мм
Вес	17 кг