

E3620A Источник питания, 50 Вт, 2 выхода, 25 В/1 А

E3620A Источник питания, 50 Вт, 2 выхода, 25 В/1 А

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Базовые источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Компактные источники питания E3620A и E3630A с двумя или тремя выходами и выходной мощностью от 35 до 50 Вт имеют настольное исполнение и предназначены для работы в режиме ручного управления. Они обеспечивают низкий уровень пульсаций и шумов и оснащены индикатором перегрузки для контроля выходов. Источник питания E3620A имеет два выхода и выходную мощность 50 Вт и обеспечивает высокую надежность и стабильность выходного сигнала.

Выходные параметры*

- Выход 1: напряжение от 0 до 25 В, ток от 0 до 1 А
- Выход 2: напряжение от 0 до 25 В, ток от 0 до 1 А
- Максимальная мощность: 50 Вт

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение помехи нормального вида: не более 1,5 мВ (размах)/350 мкВ (СКЗ)

Нестабильность выходного напряжения по сети и нагрузке

- 0,01% + 2 мВ

Разрешение измерителя

- Напряжение: 10 мВ (в диапазоне от 0 В до 20 В), 100 мВ (при напряжении более 20 В)
- Ток: 1 мА

* — максимальное значение тока снижается на 3,3% на каждый 1°C в диапазоне температур от 40°C до 55°C.