

## **E3649A Источник питания, 100 Вт, 2 выхода, 35 В/1,4 А или 60 В/0,8 А**

Image not found or type unknown



**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

### **Описание**

**Больше комбинаций выходного напряжения и тока благодаря двум диапазонам**

В серию настольных источников питания постоянного тока E3640 входят модели с двумя диапазонами и выходной мощностью от 30 до 100 Вт. Каждый выход источника питания имеет диапазоны с высоким и низким выходным напряжением. При работе в диапазоне с низким выходным напряжением прибор способен обеспечить более высокий уровень выходного тока. В данную серию входят модели с одним или двумя выходами. В режиме трекинга выходы могут работать как независимо друг от друга, так и синхронно.

- Низкий уровень шумов и пульсаций на выходе — менее 500 мкВ (скз)
- Высокая стабильность выходного напряжения: влияние нагрузки менее 0,01%
- Малая погрешность измерений: менее 0,05%
- Возможность сохранения в памяти и вызова до пяти настроек прибора
- Яркий контрастный вакуумно-люминесцентный дисплей
- Один или два канала
- Интерфейсы RS232 и GPIB

<b>Параметр</b>	<b>Значение</b>
Мощность	От 30 Вт до 100 Вт
Пульсации и шум	менее 350 мкВ (СКЗ)
Погрешность	0,05% + 3 мВ
Возможности подключения	Интерфейсы RS232 и GPIB
Выходы	два
Диапазон с низким выходным напряжением	35 В / 1,4 А
Диапазон с высоким выходным напряжением	60 В / 0,8 А