+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

E4412A Преобразователь мощности серии E с широким динамическим диапазоном

Image not found or type unknown

E4412A Преобразователь мощности серии E с широким динамическим диапазоном

Производитель:	Цена:
Keysight Technologies	Цена по запросу

Описание

Описание

Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 57163-14.

Диодный преобразователь мощности Keysight E4412A обеспечивает измерение средней мощности непрерывных сигналов от –70 дБм до +20 дБм (динамический диапазон 90 дБ) в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц.

Основные возможности и технические характеристики

- Высокая скорость измерений: до 400 отсчетов в секунду при использовании совместно с измерителем мощности E4416A
- Широкий динамический диапазон: от –70 дБм до +20 дБм
- Диапазон частот: от 10 МГц до 18 ГГц
- Калибровочные коэффициенты и поправочные коэффициенты для компенсации нелинейности и температурной погрешности записаны в EEPROM
- Чрезвычайно низкое значение КСВН для уменьшения погрешности рассогласования
- Точная калибровка и прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии США (NIST)
- Совместимость с измерителями мощности серий EPM (N1913A/14A, E4418B/19B), EPM-P (E4416A/17A) и P (N1911A/12A)