

## Экспресс-посредник U4330A

Экспресс-посредник U4330A

### Цена:

Цена по запросу

### Описание

### Описание

PCIe® – PCI Express и PCIe являются зарегистрированными товарными знаками PCI-SIG.

Переходная плата для соединителей стандарта SFF-8639 компании Keysight использует технологию ESP для обеспечения 100 % точности данных. U4330A позволяет исследовать решения для хранения данных на основе стандарта взаимодействия SFF-8639.

Переходная плата U4330A SFF-8639 идеально подходит для соединения твердотельного накопителя (SSD) с хостом, использующим соединение SFF-8639, и анализировать поток данных шины PCIe с шириной каналов связи x1, x2 или x4. Переходная плата U4330A поддерживает тестирование одноканальных или двухканальных соединений.

Для использования с анализатором Keysight U4301A или U4301B PCIe Gen3.

Разъем 3.0 переходной платы для соединителей стандарта PCI компании Keysight использует технологию ESP для обеспечения 100 % точности данных.

### **Точное восстановление данных с достоверным представлением сигнала**

Анализатор PCIe 3.0 Keysight использует уникальную технологию ESP (Equalization Snoop Probe) от Keysight, с возможностью настройки алгоритма выравнивания, используемого в соответствии с типом канала, который контролирует анализатор. Это гарантирует, что анализатор будет собирать данные только из определенного канала. Без этой возможности, при 8 ГТ/с, существует высокая вероятность искажения данных на шине, что может привести к пустой трате времени (часов или даже дней) во время цикла валидации.

## **Ключевые возможности и технические характеристики**

### **Точное восстановление данных с достоверным представлением сигнала**

- Поддерживает скорость пересылки данных 2.5 ГТ/с(Gen1), 5.0 ГТ/с(Gen2) и 8.0 ГТ/с(Gen3)
- Использует технологию ESP (Equalizing Snoop Probe) для обеспечения точного восстановления данных на всех платформах Gen3 с шириной каналов связи от x1 до x16
- Позволяет воспроизводить проблемы, возникающие при разработке, обеспечивая возможность достоверного представление сигнала
- Поддерживает тестирование одноканальных (x4) или двухканальных (x2) соединений через стандартный соединитель SFF-8639