

Электродинамические вибростенды ETS Solutions

Электродинамические вибростенды ETS Solutions

Цена:

Цена по запросу

Описание

Серия L

Модель стенда ETS Solutions	MPA101-L215M	MPA101-L315M	MPA101-L323A	MPA102-L620M
Выталкивающее усилие, Н (Синус)	2000	3000	3000	6000
Выталкивающее усилие, Н (ШСВ)	2000	3000	3000	6000
Выталкивающее усилие, Н (Удар)	4000	6000	6000	12000
Частотный диапазон, Гц	5-4500	5-4000	5-3000	5-3500
Максимальное перемещение, мм	25,4	25,4	40	51
Пиковая скорость, м/с	1,8	1,8	1,8	1,8
Пиковое ускорение, g	100	100	40	100
Подвижная масса, кг	2	2,5	7	6
Максимальная нагрузка, кг	70	120	120	300
Диаметр стола, мм	150	150	230	200
Усилитель мощности, кВА	2	3	3	6

Серия M1

Модель стенда ETS Solutions	MPA403- M124M	MPA404 M232A	MPA406 M232A
Выталкивающее усилие, Н (Синус)	10000	15000	20000
Выталкивающее усилие, Н (ШСВ)	10000	15000	20000
Выталкивающее усилие, Н (Удар)	20000	30000	40000
Частотный диапазон, Гц	5-4000	5-3000	5-2500
Максимальное перемещение, мм	51	51	51
Пиковая скорость, м/с	1,8	1,8	1,8
Пиковое ускорение, g	100	75	100
Подвижная масса, кг	10	20	20
Максимальная нагрузка, кг	100	300	300
Диаметр стола, мм	240	320	320
Усилитель мощности, кВА	13	16	21

Серия M2

Модель стенда ETS Solutions	MPA409- M437A	MPA712- M544A	MPA714- M748A
Выталкивающее усилие, Н (Синус)	40000	50000	70000
Выталкивающее усилие, Н (ШСВ)	40000	50000	70000
Выталкивающее усилие, Н (Удар)	80000	100000	140000
Частотный диапазон, Гц	5-2500	5-2700	5-2500
Максимальное перемещение, мм	51	51	51

Пиковая скорость, м/с	1,8	1,8	1,8
Пиковое ускорение, g	100	100	100
Подвижная масса, кг	34	50	64
Максимальная нагрузка, кг	500	1000	1000
Диаметр стола, мм	370	445	480
Усилитель мощности, кВА	40	60	66

Серия H

Модель станда ETS Solutions	IPA150L-H1248A	IPA180L-H1859A	IPA360H-H2565A	IPA540H-H3580A
Выталкивающее усилие, кН (Синус)	100	160	200	300
Выталкивающее усилие, кН (ШСВ)	100	160	200	270
Выталкивающее усилие, кН (Удар)	200	320	400	600
Частотный диапазон, Гц	5-2500	5-2000	5-2000	5-1700
Максимальное перемещение, мм	51	51	76	51
Пиковая скорость, м/с	1,8	1,8	1,8	1,8
Пиковое ускорение, g	100	100	100	100
Подвижная масса, кг	85	130	200	300
Максимальная нагрузка, кг	1100	1600	2000	5000
Диаметр стола, мм	480	590	650	800
Усилитель мощности, кВА	100	160	320	540

Серия LS

Модель станда ETS Solutions	IPA60H- LS232A	IPA60H- LS232A/M	IPA60H- LS437A	IPA60H- LS544A	IPA120H- LS748A	IPA120H- LS748A/M
Выталкивающее усилие, кН (Синус)	20	20	40	50	68	68
Выталкивающее усилие, кН (ШСВ)	20	20	40	50	68	68
Выталкивающее усилие, кН (Удар)	40	40	80	100	137	137
Частотный диапазон, Гц	5-2700	5-3000	5-2500	5-2700	5-2500	5-2500
Максимальное перемещение, мм	80	80	80	80	76	76
Пиковая скорость, м/с	1,8	2	1,8	1,8	1,8	1,8
Пиковое ускорение, g	80	80	80	80	80	100
Подвижная масса, кг	22	22	37	62	68	55
Максимальная нагрузка, кг	300	300	500	1000	1000	1000
Диаметр стола, мм	320	320	370	445	480	480
Усилитель мощности, кВА	60	20	60	60	120	60