

Электромеханические вибростенды мультимастотные

Image not found or type unknown



Цена:

Цена по запросу

Описание

- Мощная массивная стальная основа.
- Надежность и простота исполнения.
- Качание частоты, возможность выставить частоту с шагом в 1 Гц и погрешностью соответствующей ГОСТ РВ 20.57.305-98.
- Отдельное исполнение механического и управляющего блоков исключает воздействие вибрации на электронику контроллера управления, что гарантирует надежность и долговечность.

Модели

Серия 9363-М

Диапазон частот, Гц	5-60							
Макс. масса образца, кг	50	100	200	300	600	1000	1500	4000
Макс. ускорение, g	12	12	12	10	10	8	8	2
Площадь стола, см	45x45	55x70	55x70	100x100	150x150	250x100	1200x2500	2500x2500

Опционально:

- Изготовление рабочего стола по размерам заказчика.
- Увеличение частотного диапазона до 100 Гц
- Автоматические режим управления частотой (линейное, логарифмическое, октавное, случайное)
- Компьютерное управление режимами испытаний
- Гидравлический прижим образца испытаний

Вибростенды по техническому заданию заказчика

Возможности компании «Диполь» в части поставок вибростендов не ограничиваются моделями, представленными в данном каталоге. Возможно производство вибростендов по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к испытаниям.