

Эталонные термометры Fluke 1523 и 1524



Цена:

Цена по запросу

Описание

Приборы 1523/24 можно использовать и для полевых, и для лабораторных измерений, а также для записи измеряемых данных. Возможность проведения с помощью 1524-й модели двухканальных измерений позволяет выполнять в два раза больший объем работ за вдвое более короткое время. Три типа датчиков:

- ПТС: от -200 до +1000 °С;
- термопары: от -200 до +2315 °С;
- прецизионные термисторы: от -50 до +150 °С.

Точность

- ПТС: до $\pm 0,011$ °С;
- термопары: $\pm 0,24$ °С для J, K, L, M;
- прецизионные термисторы: $\pm 0,002$ °С.

Быстрый режим

- ПТС: 0,45 с на выборку;
- термопары: 0,3 с на выборку;
- прецизионные термисторы: 0,3 с на выборку.

Две модели

- 1523: одноканальная эталонная модель; память для 25 замеров и статистики;
- 1524: двухканальная модель; память для регистрации 15 000 замеров; часы реального времени для установки меток времени и даты.

Графический дисплей

- ЖК-дисплей с разрешением 128×64 и подсветкой;
- построение и масштабирование временных трендов в режиме реального времени;
- одновременное считывание по двум каналам.