

## Флюс-гель для пайки Cobar 385-TEM

Флюс-гель для пайки Cobar 385-TEM

**Производитель:**

Balver Zinn (Cobar)

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

385-TEM — предназначен главным образом для свинцовой и смешанной технологии пайки.

Продукт представляет собой гелеобразный флюс средней активности, не содержащий галогенов, классифицируемый как M0 согласно IPC-J-STD-004.

### Особенности применения:

- реболлинг BGA-компонентов, когда необходимо заменить шарики выводов с бессвинцовых на свинцовые;
- ремонтные работы по выпайке и установке компонентов;
- монтаж компонентов (например, BGA), когда использование паяльной пасты недопустимо;
- исправление дефектов пайки (например, перемычек QFP-компонентов).

### Технические характеристики

<b>Тип флюса по IPC-ANSI-J-STD-004</b>	REM0
<b>Пленкообразователи</b>	синтетические смолы
<b>Кислотное число (<math>\pm 2,5\%</math>), мг КОН</b>	66
<b>Максимальная температура, °C</b>	260
<b>Максимальная скорость нанесения, мм/с</b>	200
<b>Упаковка</b>	
<b>Банка, г</b>	90
<b>Большой картридж, г</b>	250
<b>Шприц 10 см<sup>3</sup>, г</b>	10

**Срок хранения при +4...10 °С, недели**

не менее 52

**Срок хранения при +20 °С, недели**

не менее 26