

Флюс-гель для пайки Cobar 385-TEM

Флюс-гель для пайки Cobar 385-TEM

Производитель:

Balver Zinn (Cobar)

Цена:

Цена по запросу

Описание

385-TEM — предназначен главным образом для свинцовой и смешанной технологии пайки.

Продукт представляет собой гелеобразный флюс средней активности, не содержащий галогенов, классифицируемый как M0 согласно IPC-J-STD-004.

Особенности применения:

- реболлинг BGA-компонентов, когда необходимо заменить шарики выводов с бессвинцовых на свинцовые;
- ремонтные работы по выпайке и установке компонентов;
- монтаж компонентов (например, BGA), когда использование паяльной пасты недопустимо;
- исправление дефектов пайки (например, перемычек QFP-компонентов).

Технические характеристики

Тип флюса по IPC-ANSI-J-STD-004	REM0
Пленкообразователи	синтетические смолы
Кислотное число ($\pm 2,5\%$), мг КОН	66
Максимальная температура, °C	260
Максимальная скорость нанесения, мм/с	200
Упаковка	
Банка, г	90
Большой картридж, г	250
Шприц 10 см³, г	10

Срок хранения при +4...10 °С, недели

не менее 52

Срок хранения при +20 °С, недели

не менее 26