

Флюс-гель для пайки Cobar 385-TEM

Флюс-гель для пайки Cobar 385-TEM

Производитель:

Balver Zinn (Cobar)

Цена:

Цена по запросу

Описание

385-TEM — предназначен главным образом для свинцовой и смешанной технологии пайки.

Продукт представляет собой гелеобразный флюс средней активности, не содержащий галогенов, классифицируемый как M0 согласно IPC-J-STD-004.

Особенности применения:

- реболлинг BGA-компонентов, когда необходимо заменить шарики выводов с бессвинцовых на свинцовые;
- ремонтные работы по выпайке и установке компонентов;
- монтаж компонентов (например, BGA), когда использование паяльной пасты недопустимо;
- исправление дефектов пайки (например, перемычек QFP-компонентов).

Технические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Тип флюса по IPC-ANSI-J-STD-004 | REM0 |
| Пленкообразователи | синтетические смолы |
| Кислотное число ($\pm 2,5\%$), мг КОН | 66 |
| Максимальная температура, °C | 260 |
| Максимальная скорость нанесения, мм/с | 200 |
| Упаковка | |
| Банка, г | 90 |
| Большой картридж, г | 250 |
| Шприц 10 см³, г | 10 |

Срок хранения при +4...10 °С, недели

не менее 52

Срок хранения при +20 °С, недели

не менее 26