

Генератор НИП EFT 700X / 800X

Генератор НИП EFT 700X / 800X
Images provided by the manufacturer

Производитель:

Зctest

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Стандарт IEC

IEC 61000-4-4

Описание

Технические характеристики

Параметр	Значение
Испытательное напряжение	0.25 кВ - 7/8 кВ
Полярность	Положительная, Отрицательная, Переменная
Импеданс источника	50 Ом
Форма импульса	5/50 нс, нагрузка 50 Ом, 1 кОм
Время нарастания	Порт источника 5 нс \pm 30%, нагрузка 50 Ом, 1 кОм Порт УСР: 4 нс - 7 нс, 50 Ом
Длительность импульса	35 нс - 150 нс, 1 кОм Порт УСР: 30 нс - 60 нс, 50 Ом
Частота следования импульсов	0.1 кГц - 1000 кГц

Режим запуска	Автоматический, ручной или внешний
Номинальные параметры УСР	EFT 700S/800S - Встроенное однофазное УСР, AC 440 В/32 А, DC 1000 В 32 А EFT 700Т/800Т - Встроенное трехфазное УСР, AC 440 В/32 А, DC 1000 В 32 А Дополнительные УСР - Внешние трехфазные УСР