ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Гидравлическая система калибровки автоматизированная «ГСКА»

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Области применения	Промышленность, Модели общего назначения, Автомобилестроение, Аэродинамические испытания

Описание

Автоматизированное создание высокого давления для лабораторных нужд: массовая поверка и калибровка средств измерения, проверка регулирующих клапанов, испытания различного оборудования на герметичность и прочность.

Преимущества

- Высокая скорость предварительного заполнения системы в сочетании с точностью управления давлением.

- Расширенные возможности для применения в системах различного назначения, возможность встраивания устройства в стенды.

- Отсутствие необходимости в пневмопитании, портативность, низкий уровень шума и энергопотребления, встроенная система защиты от перегрузки.

- Система состоит из четырех основных блоков: джойстика, пульта управления, силового блока и коллектора для установки эталонного и поверяемых приборов. Эти блоки соединены между собой трубопроводом низкого давления, трубопроводом высокого давления и информационными кабелями.

Технические характеристики

Скорость вытеснения жидкости предварительное заполнение регулирование	0,02…2 см³/с 5…500 мм³/с
Диапазон создания давления	0…60 МПа
Рабочая среда	масло, вода
Объём стакана	0,5 л
Потребляемая мощность	400 Вт
Масса	
панель управления	14 кг
силовой блок	50 кг

Стандартная комплектация

1. управляющая панель
2. силовой блок
3. джойстик
4. коллектор на 4 посадочных места

5. комплект фитингов для присоединения поверяемых средств измерения с резьбами М20×1,5 (4 шт.); М12×1,5 (3 шт.);G½ (3 шт.); G¼ (3 шт.)
6. комплект уплотнительных резино-металлических колец
7. комплект ЗИП
8. паспорт