

Горизонтальные пневматические ударные стенды серии HAS

Горизонтальные пневматические ударные стенды серии HAS

Производитель:

ETS Solutions

Цена:

Цена по запросу

Описание

Стенды серии HAS являются высококачественными пневматическими стендами с большой степенью автоматизации и простым управлением. Они могут быть использованы для стандартных ударов на полу-синус. Стенды серии HAS используют в лабораториях для проверки изделий на возможность выдерживать разрушительное воздействие ударов в реальных условиях, а также для оценки характеристик изделия и оптимизации надежности конструкции.

Специальные возможности:

- Испытания на одиночный и многократный удар
- Компактный дизайн
- Возможность создания удара с большой мощностью
- Удобная высота установки образца

Технические характеристики

Выполнение Однократного Удара

Модель		HAS50	HAS100	HAS200	HAS400	HAS600	HAS1000
Размер стола, мм		500x700	500x700	500x900	600x1000	700x1000	800x1300
Макс. Вес Образца (кг)		50	100	200	400	600	1000
Пик. Ускорение (g)	Полусинус	15-1000	15-1000	15-800	15-600	15-500	15-400
Длительность (мс)	Полусинус	1-40	2-40			2,5-40	3-40
Диапазон хода (мм)		0-650	0-600			0-550	0-500

Макс. Скорость без Нагрузки (м/с)	7,8	7,8	7,2	7,2	7	7
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

Выполнение Многократного Удара

Модель	HAS50 HAS100 HAS200 HAS400 HAS600 HAS1000 HAS1800						
Форма Удара	Полусинус						
Пик. Ускорение (g)	15-80	15-80	15-80	15-80	15-80	15-60	Настр.
Длительность (мс)	1-40	1-40	2-40	2-40	2,5-40	3-40	Настр.
Частота ударов (уд./мин)	1-80		1-80	1-80	1-60	1-40	Настр.
Макс. Скорость без Нагрузки (м/с)	2,3	2,3	2,1	2	1,8	1,6	Настр.
Требования по питанию	380В 3Ф, 220В 1Ф						
Требования к Окружающей Среде	0°C-40°C, ≤90%Отн.Вл.(25°C), без конденсата						