

# Горизонтальные пневматические ударные стенды серии HAS. Ets solutions

Горизонтальные пневматические ударные стенды серии HAS. Ets solutions

## Цена:

Цена по запросу

## Описание

Стенды серии HAS являются высококачественными пневматическими стендами с большой степенью автоматизации и простым управлением. Они могут быть использованы для стандартных ударов на полу-синус. Стенды серии HAS используют в лабораториях для проверки изделий на возможность выдерживать разрушительное воздействие ударов в реальных условиях, а также для оценки характеристик изделия и оптимизации надежности конструкции

## Специальные возможности

- Испытания на одиночный и многократный удар Компактный дизайн
- Возможность создания удара с большой мощностью Удобная высота установки образца

Модель		HAS50	HAS100	HAS200	HAS400	HAS600	HAS1000
<b>Выполнение Однократного Удара</b>							
<b>Размер Стола (мм)</b>		500x700	500x700	500x900	600x1000	700x1000	800x1000
<b>Макс. Вес Образца (кг)</b>		50	100	200	400	600	1000
<b>Пик. Ускорение (g)</b>	<b>Полусинус</b>	15-1000	15-1000	15-800	15-600	15-500	15-1000
<b>Длительность (мс)</b>	<b>Полусинус</b>	1-40	2-40		-	2,5-40	3-40
<b>Диапазон хода (мм)</b>		0-650	0-600		-	0-550	0-500
<b>Макс. Скорость без Нагрузки (м/с)</b>		7,8	7,8	7,2	7,2	7	7

## Выполнение Многократного Удара

Форма Удара	Полусинус					
<b>Пик. Ускорение (g)</b>	15-80	15-80	15-80	15-80	15-80	15-
<b>Длительность (мс)</b>	1-40	1-40	2-40	2-40	2,5-40	3-
<b>Частота ударов (уд./мин)</b>	1-80		1-80	1-80	1-60	1-
<b>Макс. Скорость без Нагрузки (м/с)</b>	2,3	2,3	2,1	2	1,8	1,
<b>Требования по питанию</b>	380В 3Ф, 220В 1Ф					
<b>Требования к Окружающей Среде</b>	0°C-40°C, ≤90%Отн.Вл.(25°C), без конденс					