

# ГТЕМ камера 1250 3ctest

ГТЕМ камера 1250 3ctest

**Производитель:**

3ctest

**Цена:**

Цена по запросу

## Характеристики

Стандарт IEC

IEC 61000-4-3

## Описание

ГТЕМ камеры предназначены для испытаний на помехоустойчивость электрических и электронных устройств небольшого размера. В состав измерительного комплекса также должен входить источник стандартного сигнала, усилитель мощности, датчик напряженности поля, ПК и управляющее программное обеспечение.

## Схема подключения оборудования

Схема подключения оборудования

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальная входная мощность, Вт	800/1600
Количество ИТС (сетевых розеток)	2
Внешние размеры ДхШхВ (см)	600 x 330 x 220
Размер двери Ш x В (см)	100 x 100
Колесики	стандартная комплектация

Экранирование	10 кГц – 20МГц, > 100 дБ
Импеданс	50 Ом
Разъем	тип N
Максимальные размеры ИТС ДхШхВ (см)	100 x 100 x 85
Диапазон для ИТС	3 дБ
Частотный диапазон	0.1 МГц – 8 ГГц
Типичное значение КСВН (частота 5 ГГц)	1:1.2
Вес	850 кг