+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

ИПП5135-100 Источник питания постоянного тока

ГОСРЕЕСТР
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Производитель:
Диполь

Цена:
Цена по запросу

Описание

Программируемые **источники питания постоянного тока серии ИПП51** построены по полномостовой схеме преобразования с высокочастотным ШИМ управлением и характеризуются малым временем динамического отклика, высокой перегрузочной способностью по току и мощности, низким уровень пульсаций на выходе. Устройства отличаются компактностью, небольшим весом, низким уровнем шума, высоким КПД, простотой в эксплуатации и экономичностью. Данная серия предназначена для производства, тестирования, технического обслуживания различной электронной аппаратуры и приборов: электродвигателей, электроинструмента, автомобильной электроники, микросхем, электронных компонентов и т. п. и может применяться в

промышленных предприятиях, учебных заведениях, лабораториях и научно-исследовательских институтах.

Ключевые особенности:

- Цветной ЖК-дисплей, цифровые клавиши, удобство и простота управления;
- Глубина 350 мм, возможность как настольного использования, так и в составе стандартных стоек;
- Высокий КПД;
- Высокая перегрузочная способность по току/мощности — до 110%;
- Высокая стабильность выходных параметров;
- Система компенсации падения напряжения на соединительных проводах;
- Полный комплекс защит для обеспечения безопасности нагрузки и источника питания;
- Возможность параллельной работы для увеличения мощности;
- Широкие возможности программирования для настройки индивидуальной формы выходного сигнала;
- Возможность удаленного управления по интерфейсам LAN, RS232 и CAN.

Модели в серии:

Модель	**Выход: напряжение/ток/мощность**
ИПП5135-50	**Выход 35 В/50 А/1500 Вт**
ИПП5135-100	**Выход 35 В/100 А/3000 Вт**
ИПП5160-25	**Выход 60 В/25 А/1500 Вт**
ИПП5160-50	**Выход 60 В/50 А/3000 Вт**
ИПП51120-12	**Выход 120 В/12.5 А/1500 Вт**
ИПП51120-25	**Выход 120 В/25 А/3000 Вт**
ИПП51300-5	**Выход 300 В/5 А/1500 Вт**
ИПП51300-10	**Выход 300 В/10 А/3000 Вт**