

Испытательная ячейка Teseq GTEM 1250

Испытательная ячейка Teseq GTEM 1250

Производитель:

TESEQ

Цена:

Цена по запросу

Описание

Камера GTEM 1250 (Gigahertz Transverse Electro Magnetic) является испытательным полигоном для эффективного проведения испытаний на устойчивость и оценки эмиссии излучаемых помех в единой управляемой и экранированной среде. По сравнению с другими тестовыми площадками тестирование GTEM 1250 выполняется быстрее с высокой точностью и превосходной воспроизводимостью. В принципе, камера GTEM 1250 представляет собой коаксиальную линию, расширяющуюся пирамидально и имеющую импеданс 50 Ом. Линия заканчивается набором оконечных резисторов и ВЧ-поглотителей, спроектированных и сконструированных в соответствии с вышеупомянутым импедансом. GTEM 1250 имеет максимальную высоту перегородки 1250 мм и подходит для испытаний на помехоустойчивость и помехоэмиссию.

Свойства

- Испытания на помехоустойчивость и оценка эмиссии в единой экранированной среде
- Соответствует базовому стандарту: IEC/EN 61000-4-20
- Соответствует стандартам по измерению эмиссии: CISPR 14-1, IEC 61000-6-3 и IEC 61000-6-4 для тестируемых устройств без подключенных кабелей
- Соответствует стандартам по испытаниям на устойчивость: EN 60118-13
- Идеально подходит для проектирования и предварительной сертификации

Технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальная высота перегородки	1250 мм
Высота перегородки в месте маркера	1083 мм
Размеры (ДхШхВ)	5.95×3.06×2.52 м

Вес	1150 кг
Высота Н1 корпуса камеры	2.06 м