

Источник питания Б5-300

Источник питания Б5-300

Производитель:

ООО «Профигрупп»

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 20 А
- 1 регулируемый выход (Б5-3003, 3005, 3010, 6003, 6005, 1820)
- 2 регулируемых выхода, дополнительный фиксированный выход (Б5-3003/3)
- Цифровая индикация тока и напряжения
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Малое влияние нагрузки и сетевого напряжения
- Плавная установка выходных параметров
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Возможность последовательного и параллельного соединения основных каналов, формирование двухполярного напряжения (Б5-3003/3)
- Защита от перегрузки и переплюсовки
- Современный дизайн
- Лучшее соотношение цена/качество

Параметр	Значение
Выходное напряжение	0-30 В
Выходной ток	0-3 А
Фиксированный выход	-
Стабилизация напряжения	
Нестабильность	При изменении напряжения питания и тока нагрузки: $\pm (0,02 \% + 5 \text{ мВ})$
Уровень пульсации	$\pm 2 \text{ мВ ср.кв.}$
Нестабильность	При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке: $\pm (0,2 \% + 5 \text{ мА})$

Уровень пульсации	± 5 мА ср.кв.
Цифровой индикатор	
Формат индикации	3 разряда, СД-индикаторы
Дискретность установки	0,1 В 0,01 А
Погрешность установки	$\pm(0,5 \% + 0,1 \text{ В})$, $\pm(0,5 \% + 0,01 \text{ А})$
Количество индикаторов	2
Общие данные	
Напряжение питания	220 В ± 10 %, 50 Гц
Потребляемая мощность	550 ВА
Время непрерывной работы	8 часов
Габаритные размеры Б5-3003	135 x 180 x 330 мм
Масса	6 кг