

Источник питания Б5-6003

Источник питания Б5-6003

Производитель:

ООО «Профигрупп»

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Линейные источники питания постоянного тока
- Точность установки 0,1 В, 0,01 А
- Цифровая индикация тока и напряжения
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Малое влияние нагрузки и сетевого напряжения
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Защита от перегрузки и переплюсовки
- Вес 5,5 кг (Б5-3003), 7 кг (Б5-3005 и Б5-6003)
- Лучшее соотношение цена/качество

Параметры	Значения
Выходное напряжение	0-60 В
Выходной ток	0-3 А
Фиксированный выход	-
Стабилизация напряжения	
Нестабильность	При изменении напряжения питания и тока нагрузки: $\pm (0,02 \% + 5 \text{ мВ})$
Уровень пульсации	$\pm 2 \text{ мВ ср.кв.}$
Нестабильность	При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке: $\pm (0,2 \% + 5 \text{ мА})$
Уровень пульсации	$\pm 5 \text{ мА ср.кв.}$
Цифровой индикатор	
Формат индикации	3 разряда, СД-индикаторы

Дискретность установки	0,1 В 0,01 А
Погрешность установки	$\pm(0,5 \%+0,1 \text{ В}),$ $\pm(0,5 \%+0,01 \text{ А})$
Количество индикаторов	2
Общие данные	
Напряжение питания	220 В $\pm 10 \%$, 50 Гц
Потребляемая мощность	550 ВА
Время непрерывной работы	8 часов
Габаритные размеры	135 x 180 x 330 мм
Масса Б5-6003	6 кг