

## Источники питания Б5-6005

Источники питания Б5-6005

**Производитель:**

ООО «Профигрупп»

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Линейные источники питания постоянного тока
- Точность установки 0,1 В, 0,01 А
- Цифровая индикация тока и напряжения
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Малое влияние нагрузки и сетевого напряжения
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Защита от перегрузки и переплюсовки
- Вес 10 кг
- Лучшее соотношение цена/качество

| Параметры                      | Значения  |
|--------------------------------|---|
| Выходное напряжение            | 0-60 В  |
| Выходной ток                   | 0-5 А   |
| Фиксированный выход            | -   |
| <b>Стабилизация напряжения</b> |   |
| Нестабильность                 | При изменении напряжения питания и тока нагрузки:<br>$\pm (0,02 \% + 5 \text{ мВ})$         |
| Уровень пульсации              | $\pm 2 \text{ мВ ср.кв.}$   |
| Нестабильность                 | При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке:<br>$\pm (0,2 \% + 5 \text{ мА})$ |
| Уровень пульсации              | $\pm 5 \text{ мА ср.кв.}$   |
| <b>Цифровой индикатор</b>      |   |
| Формат индикации               | 3 разряда, СД-индикаторы  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Дискретность установки   | 0,1 В<br>0,01 А  |
| Погрешность установки    | $\pm(0,5 \%+0,1 \text{ В}),$<br>$\pm(0,5 \%+0,01 \text{ А})$ |
| Количество индикаторов   | 2  |
| <b>Общие данные</b>      |  |
| Напряжение питания       | 220 В $\pm 10 \%$ , 50 Гц                                    |
| Потребляемая мощность    | 550 ВА   |
| Время непрерывной работы | 8 часов  |
| Габаритные размеры       | 255 x 160 x 380 мм   |
| Масса Б5-6005            | 12 кг  |